



KIKKO MAX





Kikko Max ist der neue freistehende Verkaufsautomat mit 620 Bechern Kapazität und bis zu 7 Produktbehältern zur Ergänzung der Necta Heiß & Kalt Baureihe. Mit seiner Höhe von 1830 mm passt er optimal neben den Snakky Max und Sfera mit identischer Höhe. Er arbeitet im Master-/Slave Modus und bildet somit einen zentralen, benutzerfreundlichen Einkaufspunkt innerhalb einer attraktiven Automatenzeile, die den gesamten Vending Service bietet.

ELEKTRONIK

Die umfassende und flexible 16 Bit Elektronik mit eingebautem Flash-Eprom ist kompatibel mit dem Anwender-Programmpaket PC Flash, das gemeinsam mit einem Palmtop mit RS232-Anschluss ein automatisches Setup sowie Statistikerfassung, auch im EVA-DTS Format, erlaubt. Flash ermöglicht ebenso die Fernkontrolle des Automaten mit GSM-Technologie. Die Elektronik des Kikko Max ermöglicht ferner den Betrieb im Master-/Slave-Modus zusammen mit Snakky Max/Sfera, und zwar mit einem einheitlichen Zahlungssystem, der Möglichkeit kombinierter Wahlen und einem einzigen Modem für GSM-Verbindungen. Freiverkauf und Kannenschaltung sind ebenfalls verfügbar.

ZAHLUNGSSYSTEME

Kikko Max ist für die Installation von Systemen mit BDV-, Executive- und MDB-Protokollen und für den Einbau von Münzschaltgeräten/Wechslern vorbereitet. Es können gleichzeitig installiert werden:

- Münzschaltgerät/Münzprüfer
- Geldscheinleser
- bargeldloses System mit Schlüssel oder Karte

ZUBEHÖRTEILE

- Kit Tassensensor + Licht Becherstation (Standard)
- Kit Licht Becherstation
- Kit Auswahlzähler
- Kit Münzkastendeckel
- Kit Selbstspeisung Kanister 20 L
- Kit Selbstspeisung Kanister 2x20 L
- Kit Kühleinheit (für Pulver)
- Kit Anschluss Master/Slave
- Kit Steckverbindung RS232
- Kit GSM



Ausgezeichnete innere Zugangsmöglichkeit Espresso Gruppe Z3000

EIGENSCHAFTEN	
Höhe	1830 mm*
Breite	540 mm
Tiefe	650 mm
Raumbedarf mit offener Tür	1120 mm
Gewicht	126 kg ca.
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1800 W
Druck Wasserversorgung (mit Außengewindeanschluss 1/4")	zwischen 0,5 und 8,5 bar
*verstellbare Füße: +10, -10 mm	

FASSUNGSVERMÖGEN	
Becher (Ø 70-71 mm)	620*
Rührstäbchen (l. 95/105 mm)	550
Behälter ES/IN	5/7
Boiler ES/IN	0,6 L/2 L
Kaffeebohnen	3,2 kg
Instant-Kaffee ES/IN	0,9 kg/1,2 kg
Schokolade	5,2 kg
Milch ES/IN	1,7 kg/2,6 kg
Tee	3,2 kg
Zucker	4 kg
Suppe	3 kg
*166 cc	

DURCHSCHNITTLICHER STROMVERBRAUCH	
Espresso-Ausführung Bis zum Erreichen der Temperatur Für jede Stand-by Stunde	51,71 Wh 100 Wh
Instant-Ausführung Bis zum Erreichen der Temperatur Für jede Stand-by Stunde	174,1 Wh 88,7 Wh



Beispiel Kombination

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN		
	KIKKO MAX ES 5 (Espresso Gruppe + 4 Behälter)	KIKKO MAX IN 7 (7 Behälter)
Vorwahlen		
Kaffee normal/mild/stark	☕	☕
Extra Zucker	☕	☕
Extra Weiss	☕	*
Kaffee 2		☕
Kaffee schwarz	☕	☕
Kaffee schwarz mit Zucker	☕	☕
Kaffee weiss	☕	☕
Kaffee weiss mit Zucker	☕	☕
Cappuccino	☕	☕
Cappuccino mit Zucker	☕	☕
Tee	☕	☕
Suppe		☕
Choccoccino	☕	☕
Choccoccino mit Zucker	☕	☕
Kaffee au Lait	☕	☕
Kaffee au Lait mit Zucker	☕	☕
Schokolade	☕	☕
Schokomilch	☕	☕
Wiener Melange	☕	
Wiener Melange mit Zucker	*	
Cappuccino (Ready)		*
*verfügbar als Option		
Viele andere Konfigurationen verfügbar		



N&W GLOBAL VENDING GmbH

Lochfeldstraße 28
D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 9550
Fax +49 (0)7222 955105

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italien
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com